

Pompe WEMCO Submersibles - type S



Montage sur pied d'assise



Version transportable avec agitateur

INSTALLATION

- Pompe submersible monobloc
- Transportable - version B
- Avec pied d'assise pour barre de guidage - version R

CONSTRUCTION

- Roue en retrait à effet Vortex, sans bague d'usure, profil bombé.
- Passage intégral libre, égal au DN : 50/80/100 mm.
- Raccordement par brides

METALLURGIE HYDRAULIQUE

- Fonte FGL250
- Inox 316L et autres nuances
- Matériaux anti-abrasion jusqu'à 450HB
- Autres métallurgies sur demande

ETANCHEITE

- Garniture mécanique double à bain d'huile
- Joints : Nitrile, Butyl, EPDM, Viton®, Téflon®
- Sonde d'humidité dans boîte à huile en option

ENTRAINEMENT

- Par entraînement direct, arbre commun pompe et moteur

MOTORISATION

- Moteur triphasé suivant standard IEC - carcasse Fonte - 50/60 Hz - IP68 - classe F
- Démarrage direct ou étoile/triangle suivant tailles
- Sondes PTC en option

ACCESSOIRES

- Livré en standard avec 10m de câble électrique et 5 mètres de chaîne en acier galvanisé
- Gaine inox sur câble et chaîne inox en option.

VARIANTES

- Moteur immersible avec enveloppe de refroidissement.
- Toute construction spéciale à la demande

Diagramme d'utilisation

