

Pompes WEMCO Monobloc - type A



Montage vertical sur chaise

INSTALLATION

- Pompe horizontale monobloc
- Pompe verticale monobloc sur chaise, avec coude d'aspiration.

CONSTRUCTION

- Roue en retrait à effet Vortex, sans bague d'usure, profils bombé ou plat.
- Passage intégral libre, égal au DN : 50/80/100/125/150 mm.
- Brides PN 10
- Refoulement tangentiel

METALLURGIE HYDRAULIQUE

- Fonte FGL250
- Inox 316L et autres nuances
- Matériaux anti-abrasion jusqu'à 450HB
- Autres métallurgies sur demande : Uranus B6, bronze...

ETANCHEITE

- Garniture mécanique simple, avec ou sans arrosage
- Joints : Nitrile, Butyl, EPDM, Viton®, Téflon®

ENTRAINEMENT

- Par entraînement direct, arbre commun pompe et moteur

MOTORISATION

- Moteur triphasé suivant standard IEC - 50/60 Hz - IP55 - classe F
- Sondes PTC, PTO, PT100 en option
- Moteur anti-déflagrant en option

VARIANTES

- Construction suivant directive ATEX
- Entraînement par moteur électrique immersible
- Entraînement par moteur hydraulique ou pneumatique
- Moteur à variateur intégré jusqu'à 11kW
- Toute construction spéciale à la demande.

Diagramme d'utilisation

